

BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ COPAL

TIPO : ALQUÍDICO LONGO EM ÓLEO

ACABAMENTO : BRILHANTE

COR : INCOLOR

CARACTERÍSTICAS : VERNIZ PARA USO GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BOM NIVELAMENTO, RÁPIDA SECAGEM, BOM RENDIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA, MODERADA RESISTÊNCIA AS INTEMPERIES.

FINALIDADE : ACABAMENTO PARA INTERIORES EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, TAIS COMO: PORTAS, MÓVEIS, BALCÕES, BRINQUEDOS E ARTEFATOS DE MADEIRA EM GERAL.

MÉTODO DE APLICAÇÃO : TRINCHA, ROLO, REVOLVER

REDUTOR : SOLVENTE

DEMÃOS / INTERVALO : DUAS / 18 A 24 HORAS

SECAGEM AO AR : TOQUE: 1 1/2 HORAS

MANUSEIO : 4 A 6 HORAS

COMPLETA : 18 A 24 HORAS

RENDIMENTO TEÓRICO POR DEMÃO : 40-50 M2 / GALÃO

GARANTIA : 2 ANOS

