VERNIZ NEWTREX

Proteção, beleza e durabilidade para valorizar a madeira.

A linha NEWTREX reúne vernizes e stain desenvolvidos para proteger, decorar e preservar superfícies de madeira. Com excelente aderência, fácil aplicação e alta resistência às intempéries, proporciona acabamento duradouro, realçando a beleza natural da madeira em ambientes internos e externos.

Embalagens: 225mL | 900mL | 3,6L

VERNIZ NEWTREX (COLORIDO)

Verniz colorido desenvolvido para proteger e decorar madeiras, proporcionando excelente acabamento, ótimo brilho e alta resistência às intempéries.
Disponível em diversas tonalidades para valorizar e renovar superfícies de madeira.

Indicado para superfícies internas e externas de madeira, proporcionando proteção e acabamento decorativo.

- **Excelente acabamento**
- **Alto brilho**
- **Alta resistência**
- **Fácil aplicação**
- **Excelente aderência**
- **Diversas tonalidades**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	**Lata 225mL - 2 m²** **Lata 900mL - 6 m²** **Galão 3,6L - 20 m²**	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 3 a 4 horas	Secagem final 24 horas

Propriedades físico-químicas:

Cor: Transparente, copal, canela, imbuia, nogueira e mogno.

Peso Específico: 0,85 – 0,90 g/cm3

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica, solventes alifáticos, aditivos e pigmentos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é prinípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de fundo preparador, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

new tintas

COLORINDO HISTÓRIAS 25 ANOS INSPIRANDO FUTUROS

Mais do que **cor.** Confiança comprovada.