

SUPRAMAX

Soluções especiais para aplicações técnicas e de alto desempenho.

A linha SUPRAMAX reúne produtos desenvolvidos para aplicações específicas que exigem elevada resistência, proteção e desempenho. São soluções profissionais para piscinas, demarcação viária, altas temperaturas, preparação de superfícies e proteção contra pichações, oferecendo tecnologia e durabilidade para diferentes desafios.



Embalagens: 3,6L | 18 L

ALTA TEMPERATURA 600°C

Tinta formulada com resina à base de silicone para proteger peças metálicas submetidas a temperaturas de até 600°C. Proporciona excelente aderência, secagem rápida e elevada resistência térmica após a cura por aquecimento. Indicada para aplicações industriais e domésticas.

Indicada para churrasqueiras, lareiras, chaminés metálicas, caldeiras, escapamentos, coifas e equipamentos metálicos sujeitos a altas temperaturas.

- Resiste até 600°C
- Secagem rápida
- Excelente aderência
- Alta resistência térmica
- Pronto para uso
- Acabamento fosco

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Produto pronto (até 10% com Thinner 105 ou 115)	 Lata 900mL - 7m² Galão 3,6L - 32 m² Balde 18L - 120 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 30 min	 Secagem final 24 horas

Propriedades físico-químicas:

Cor: Preto Fosco.

Peso Específico: 1,10 – 1,20 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de silicone, solventes aromáticos e alifáticos, cargas minerais e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 15°C e 35°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

É necessário lixar muito bem a superfície eliminando ferrugem ou partes soltas para evitar problemas de aderência, eliminar contaminantes oleosos ou pó com pano umedecido em Thinner 105 USO GERAL.