Boletim Técnico

Removedor de Tinta Pastoso





REMOVEDOR PASTOSO desenvolvido especialmente para remover pinturas automotivas originais ou de manutenção (repintura), também recomenda-se para remoção de esmalte imobiliário e industrial. Produto de uso exclusivamente profissional, pode causar que imaduras em contato com a pele.



Cor: Branco pastoso

Peso Específico: 0,96 – 1,00 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO:

Solventes alifáticos, cloreto de metileno, tolueno, parafina e espessantes.

Prazo de Validade: 6 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO:

Provocar porosidade na pintura a ser removido com lixa grão 80 em seguida aplicar o removedor com pincel espalhando-o por toda a superfície, após 10/15 minutos raspar a tinta enrugada com auxílio de uma espátula. Atenção não aplique o



removedor sobre superfície quentes ou expostas ao sol evitando uma rápida evaporação dos agentes químicos e a consequente diminuição de seu poder de remoção. Após sua utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com thinner desengraxante.

PRECAUÇÕES:

Produto tóxico recomenda-se utilizar máscara de proteção facial, luvas e óculos de segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais domésticos e alimentos. Manter a embalagem fechada, em local fresco e arejado longe dos raios solares. Ao abrir a embalagem manter a mão apoiada sobre a tampa, para que a mesma não salte, devido a pressão interna dos solventes e proteger o rosto.

ATENÇÃO:

Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

