



Mais de **1200** Cores

O Sistema Tintométrico da New Tintas foi desenvolvido para atender a uma grande demanda e procura no mercado por produtos de qualidade. Esse sistema trabalha com mais de 1.200 opções de cores e com 3 opções de bases A, B, C nas linhas: Semibrilho Premium, Fosco Premium, Fosco Standard, New Eco, Acetinada, Esmalte Sintético Premium e na linha Standard com base A.

O sistema New Color foi desenvolvido para trabalhar com máquinas manuais e automáticas.



### SEGURANÇA

Cores de Segurança - NORMA ABNT - NBR 7195

<b>BRANCO 900</b>	Empregado para assinalar corredores de circulação, áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de combate a incêndio e de armazenagem. Também usado para localizar coletores.
<b>PRETO 906</b>	Identifica coletores de resíduos em locais onde o uso do branco não é aconselhável.
<b>AMARELO 907</b>	Indica "cuidado". Usado em avisos de advertência, pára-choques de veículos pesados, equipamentos suspensos que oferecem perigo, etc.
<b>VERMELHO 908</b>	Distingue e identifica equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio.
<b>VERDE FOLHA 910</b>	Indica "segurança". Usado em caixa de equipamentos de socorro, chuveiros de segurança, maca, etc.
<b>AZUL FRANÇA 913</b>	Identifica avisos que contra-indicam o uso e movimentação de equipamentos fora do serviço. Indica "cuidado" no uso de comandos de partida ou fontes de energia (elevadores, fornos, caldeiras, caixas de controles elétricos, etc).

## LINHA DE PRODUTOS

**ACRÍLICO SEMI BRILHO TOP** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Produto de alta qualidade, ótima cobertura, grande resistência à lavagem e ao mofo. Excelente para áreas externas e internas de grande exposição à luz solar.

**ACRÍLICO SEMI BRILHO PREMIUM** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Recomendado para uso em áreas externas e internas. Possui grande resistência e alta qualidade, além de um excelente custo-benefício.

**ACRÍLICO FOSCO PREMIUM** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Tem ótima cobertura, é lavável e recomendado para usos externos e internos por permitir a transpiração de alguma umidade. Seu acabamento fosco esconde algumas imperfeições do reboco.

**NEWFLEX** (90 g | 340 g) - Massa para nivelamento e reparo em madeira e alvenaria. Possui excelente qualidade.

**NEWRAZ** (900 mL | 5 L | 18 L) - Produto de alta qualidade, recomendado para a diluição e limpeza de tintas sintéticas.

**NEWTH2000** (900 mL | 5 L | 18 L) - Ótima qualidade para a limpeza de materiais de pintura e diluição de alguns produtos.

**NEWJET** (350 mL) - Excelente tinta spray para usos diversos. Produto encontrado no sistema metálico, uso geral e de alta temperatura.

**TINTA ÓLEO** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Recomendado para pinturas em ferro e madeira, partes externas e internas. Possui ótima cobertura e secagem rápida.

**FUNDO ÓLEO FOSCO** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Próprio para ser utilizado como fundo em aberturas de madeira. Possui ótima aderência e prepara a madeira para a pintura.

**ZARCÃO** (900 mL | 3,6 L) - Utilizado para a pintura de fundo na preparação de pinturas de ferro.

**VERNIZ COPAL** (225 mL | 900 mL | 3,6 L) - Utilizado para dar brilho em aberturas internas. Recomendado pela excelente qualidade.

**FUNDO PREPARADOR PAREDE** (3,6 L | 18 L) - Utilizado em rebocos novos e velhos, bastante danificados, principalmente, por ser um excelente aglutinador de partículas.

**ESMALTE SINTÉTICO** (225 mL | 900 mL | 3,6 L | 18 L) - É durável, tem alta resistência, alto brilho e secagem rápida. Recomendado para pinturas em ferro e madeira.

**ESMALTE TRANSPARENTE** (225 mL | 900 mL | 3,6 L) - Utilizado em aberturas externas e internas de madeira. Tem duplo filtro solar de alta resistência à luz solar.

**ESMALTE ASSOALHO** (900 mL | 3,6 L) - Produto utilizado na pintura de assoalho de madeira. Preparado para maior atrito e circulação, tem alta durabilidade.

**ESMALTE FOSCO** (900 mL | 3,6 L) - Próprio para pinturas de ferro e madeira. Seu acabamento é fosco e possui alta resistência.

**NEW TREX** (225 mL | 900 mL | 3,6 L) - Utilizado em envernizamentos que imitam tonalidades de madeira. Possui grande resistência.

**MASSA CORRIDA PVA** (900 mL | 3 L | 6 L | 18 L | 25 kg) - Uso interno no nivelamento de paredes. Pode ser utilizado em alguns tipos de reparos rasos.

**GRAFIATTO** (3,6 L | 18 L | 25 kg) - Sua massa contém quartzo N12, que deixa o efeito "riscado" nas superfícies. Ideal para decorar interiores e exteriores.

**MASSA ACRÍLICA** (900 mL | 3,6 L | 18 L | 25 kg) - Uso externo e interno no nivelamento de paredes.

**TEXTURA ACRÍLICA** (900 mL | 3,6 L | 18 L | 25 kg) - Para os mais variados efeitos decorativos em áreas externas e internas.

**NEW VINIL PVA** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Produto econômico, recomendado para uso interno. Tem lavagem limitada.

**SELADOR ACRÍLICO PIG BRANCO** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Recomendado para uso como fundo em alvenaria nova, pois sela e prepara a parede para a pintura.

**ACRÍLICO PROFISSIONAL** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Acabamento fosco, boa cobertura e lavagem limitada. Indicado para interiores.

**TELHA NEW** (3,6 L | 18 L) - Impermeabilizante resistente à luz solar, de secagem rápida e recomendado para a pintura de telhados por deixá-los com um belo brilho. Pode ser usado em telhas cerâmicas e de amianto, e em paredes de alvenaria.

**VERNIZ ACRÍLICO** (900 mL | 3,6 L | 18 L) - Recomendado para dar brilho em pedras, telhas, cimento aparente, tijolos, etc.

**ACRÍLICO PISOS E CIMENTADOS** (3,6 L | 18 L) - Tem alta resistência à abrasão e ótima cobertura. É recomendado para pisos e quadras de alto tráfego, pode ser usado em paredes de alvenaria ou para demarcar quadras esportivas.

**ACRÍLICO ACETINADO** (3,6 L | 18 L) - Produto de alta qualidade, cujo acabamento acetinado, com toque de seda, dá requinte à obra. Pode ser aplicado em áreas externas e internas.

**SELADOR SELA NEW EMBORRACHADO** (3,6 L e 18 L) - É recomendado para uso em alvenaria nova pois sela, prepara a parede, eliminando fissuras e é emborrachado.

**VEDA NEW** (3,6 L e 18 L) - Usado para a impermeabilização de lajes, marquises. Recomendado para infiltrações, contra infiltrações, rachaduras em marquises e pisos.

**ACRÍLICO EMBORRACHADO** (3,6 L e 18 L) - Usado em pinturas externas, ótimo produto e alta resistência. Evita infiltrações em paredes.

*New Tintas - Indústria e Comércio Ltda.*

Estrada Geral Ano Bom, 1800 - CEP 95895-000 - Colinas/RS  
atendimento@newtintas.ind.br  
www.newtintas.ind.br

*A alegria das cores  
no seu dia a dia.*



Catálogo de Cores



atendimento@newtintas.ind.br  
www.newtintas.ind.br



## CONHEÇA MAIS PRODUTOS DA NOSSA LINHA

### PAREDES



**SUPER PREMIUM  
6 EM 1**

### CLASSE A

#### INDUSTRIAL



#### AUTOMOTIVO



### IMPERMEABILIZANTES



### CONSTRUÇÃO



## METAIS e MADEIRAS

Tinta Óleo - Linha 500  
Tinta Esmalte Sintético Premium - Linha 900  
Tinta Esmalte Sintético Standard - Linha 1400



## PAREDES

Acrílico Semibrilho Premium - Linha 300  
Acrílico Semibrilho Standard - Linha 1300  
Acrílico Fosco Premium - Linha 400  
Acrílico Profissional Standard - Linha 600



## PAREDES

New Vinil Econômica - Linha 200



## VERNIZ

### NEWTREX



### NEWTREX STAIN



BRANCO 500/900/1400

CONHAQUE 515/915/1415

BRANCO 300/400/600/1300

VERDE AMAZONAS 319/419/619/2705

BRANCO 200

VERDE TROPICAL 206

NATURAL

NATURAL

GELO 501/901/1401

TABACO 516/916

GELO 301/401/601/1301/3273

AZUL ZAFIRA 320/420/620/2916

GELO 201

LILÁS 207

CANELA

CANELA

AREIA 502/902

CAFÉ 517/917

AREIA 302/402/602/1302/3352

TELHA 321

AREIA 202

AMARELO ANTIGO 208

IMBUIA

IMBUIA

MARFIM 503/903/1403

VERMELHO GOYA 518/918/1418

MARFIM 303/403/603/1303/2371

MENTA 322/422/622/1322/2683

MARFIM 203

AMARULA 209

MOGNO

MOGNO

PÊSSEGO 504/904

ALUMÍNIO 919

PÊSSEGO 304/404/604/1304/2242

ROSA 323/423/623

PÊSSEGO 204

ROSA 223

NOGUEIRA

NOGUEIRA

AZUL CELESTE 505/905/1405

MARROM 520/920/1420

AZUL CELESTE 305/405/605/1305/2962

LARANJA CÍTRICO 324/424/624/2245

AZUL CELESTE 205

AMARELO CANÁRIO 226

PRETO 506/906

CREME 521/921

VERDE TROPICAL 306/406/606/1306/2802

CROMO SUAVE 325/425/625/2394

PRETO 206

AMARELO CANÁRIO 226

AMARELO 507/907

AZUL DEL REY 522/922

LILÁS 307/407/607/1307/3084

AMARELO CANÁRIO 326/426/626/1326

AMARELO 207

AMARELO CANÁRIO 226

VERMELHO 508/908

COLORADO 523/923

AMARELO ANTIGO 308/408/608

CINZA MÉDIO 327/427/627/2247

VERMELHO 208

AMARELO CANÁRIO 226

VERDE MUSGO 509/909

LARANJA 524/924

VERDE LIMÃO 309/409/609/1309/2625

AMARULA 328/428/628

VERMELHO 209

AMARELO CANÁRIO 226

VERDE FOLHA 510/910/1410

VERDE LIMÃO 525/925

VERDE FOLHA 310

TANGERINA 329/429/629/2227

VERMELHO 210

AMARELO CANÁRIO 226

CINZA 511/911

AZUL HORIZONTE 526/926

AZUL JEANS 311/411/611/2968

VERMELHO 330/430/630/2078

CINZA 211

AMARELO CANÁRIO 226

PLATINA 512/912

CINZA ESCURO 527/927

VERMELHO 330/430/630/2078

VERMELHO 330/430/630/2078

CINZA 212

AMARELO CANÁRIO 226

AZUL FRANÇA 513/913/1413

CAMURÇA 528/928

VERMELHO 330/430/630/2078

VERMELHO 330/430/630/2078

CINZA 213

AMARELO CANÁRIO 226

VERDE NILO 514/914/1414

LILÁS 529/929

VERMELHO 330/430/630/2078

VERMELHO 330/430/630/2078

CINZA 214

AMARELO CANÁRIO 226

## METAIS e MADEIRAS

Esmalte Fosco - Linha 1000

BRANCO 1000

PRETO 1006

## MADEIRAS

Esmalte Assoalho - Linha 700

AMARELO 701

VERMELHO 702

## CANALIZAÇÕES

Cores de Canalização - NORMA ABNT - NBR 6493

BRANCO 900	Para vapor.
PRETO 906	Para inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (piche, asfalto, alcatrão, óleo combustível, etc).
AMARELO 907	Para gases não liquefeitos.
VERMELHO 908	Para equipamentos de combate a incêndio.
VERDE FOLHA 910	Para água.
PLATINA 912	Para vácuo.
AZUL FRANÇA 913	Para ar comprimido.
ALUMÍNIO 919	Para gases liquefeitos e inflamáveis de baixa viscosidade (óleo diesel, gasolina, querosene, etc).

## TELHAS

Telha New - Linha 100



BRANCO 100

AREIA 104

CINZA PRATA 101

CERÂMICA 105

INCOLOR 102

VERMELHO ÓXIDO 106

CINZA GRAFITE 103

SAIBRO 107

## COMPLEMENTOS



TEXTURA ACRÍLICA

GRAFIATO

- ESMALTE TRANSPARENTE 800
- FUNDO PREPARADOR DE PAREDE
- MASSA CORRIDA
- MASSA ACRÍLICA
- SELADOR ACRÍLICO
- PIGMENTADO
- FUNDO ÓLEO
- ZARCÃO

Esta impressão é apenas uma representação das cores New Tintas. Para melhor visualização, faça sempre um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida. Imagens Ilustrativas.