

Boletim Técnico

Solvente 222

Retardador Vinílico



DESCRIÇÃO:

SOLVENTE 222 RETARDADOR VINÍLICO é indicado especialmente para serigrafia no retardo de tintas vinílicas utilizadas na impressão serigráfica sobre vinil, polietileno, PVC e outros plásticos derivados de PVC.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Líquido incolor.

Peso Específico: 0,880–0,890 g/cm³

Faixa de temperatura de ebulição: 65 - 205°C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO:

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, álcoois e cetonas.

Prazo de Validade: 12 meses.

ARMAZENAGEM:

Deve ser mantido a temperatura ambiente (25°C) ou menos para que não ocorra alterações de suas características iniciais.

EMBALAGEM:

Vendido nas embalagens de 900 mL, 5 L e 18L.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:



MANUSEIO:

Manusear em área ventilada, evitar exposição ao produto, os efeitos podem não serem sentidos de imediato.

A INALAÇÃO PODE CAUSAR A MORTE, OU EFEITOS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL IRREVERSÍVEIS.

ANTES DE USAR LEIO COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRINAÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.