

PREN

O Impermeabilizante New Tintas Pren cobre a estrutura com uma membrana impermeável, elástica e de grande durabilidade.

 ONDE APLICAR

Lajes de cobertura, terraços, calhas de concreto e áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) e outras áreas sujeitas a chuvas e umidade. isolamento térmico em curvas de tubulações, etc.

 DILUIÇÃO

Na 1ª camada deve ser diluído no máximo em 10% com água potável.

 RENDIMENTO POR DEMÃO

Aproximadamente 750 g por m².

 SECAGEM

04 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

 EMBALAGENS

Lata de 18 kg.

**Descrição:**

PREN é indicado para impermeabilizar fundações, alicerces, banheiros e lajes. Alta flexibilidade, alta concentração de asfalto, que permitem a flexibilidade do produto para a modelagem no local formando um revestimento elástico, impermeável e resistente a intempéries. Apresentando um lençol monolítico sem emendas de boa flexibilidade e durabilidade, resistente as dilatações provocadas pelas alterações climáticas.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Preto

Peso Específico: 0,95–1,05 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Emulsão asfáltica e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

A superfície aplicada deve estar limpa, sem falhas ou materiais desagregados obedecendo o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.

Aplique a primeira de mão de PREN na diluição máxima de 10% com água potável.

Use um rolo de lã, pincel, trincha ou brocha para aplicar o produto.

Após secar, aplique sem diluir até o consumo recomendado.

Respeito o tempo de secagem entre as demãos.

Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m²), adicionar a tela estruturante aumentando assim a resistência a tração do filme.

Após a segunda demão, se necessário, coloque a tela estruturante ou similar, com pelo menos 10 cm de sobreposição nas emendas, para reforçar a impermeabilização.

Aplique as outras demãos até o consumo recomendado, recobrando completamente a tela.

Recomendamos de 5 a 10 demãos dependendo da superfície a ser impermeabilizada.

Secagem: de 4 a 6 horas em áreas abertas e até 24 horas em áreas fechadas, dependendo das condições climáticas.

A cura total leva até 7 dias.

Consumo aproximado de 750g. por m², de acordo com a necessidade da área a ser impermeabilizada. O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

Não aplicar em dias chuvosos.

Armazenar o produto em lugar coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem sempre fechada e embalagem vazia não devem ser reutilizadas.

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para aplicação do produto.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com olhos e pele lavar com água abundante durante 15 minutos e procure um médico.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito, procure um médico.

Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.