



ORIGEM ECONÔMICA FOSCO

 **Embalagens:** Balde 900 mL / 3,6 L / 18 L

ACABAMENTO
FOSCO

RENDIMENTO
**ATÉ
45 m²**
DEMAO / GALÃO 3,6 L

AO TOQUE
1h
ENTRE DE MÃOS
4h

SECAGEM FINAL
**ATÉ
24h**

DILUIÇÃO
10%
ÁGUA POTÁVEL

A tinta ORIGEM é do tipo látex com acabamento aveludado. É recomendada para revestimentos, embelezamento e proteção de superfícies internas. Tem ação antimofa e boa lavabilidade.

Onde aplicar: Superfícies internas.

Descrição: ORIGEM ECONÔMICA FOSCO foi especialmente desenvolvido para baixo custo aliado a boa qualidade de revestimento. Indicado para ambientes internos, fácil aplicação, baixo respingo, secagem rápida, indicado para superfícies de alvenaria, reboco, concreto, podendo ser aplicada em madeira e gesso. Acabamento fosco.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco, gelo, areia, marfim, pêssego, azul celeste, verde tropical, lilás, amarelo antigo, amarela, rosa e amarelo canário.

Peso Específico: 1,30 – 1,35 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão vinil acrílico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Diluir em água potável máximo de 10%.

Rendimento: até 55 m²/3,6 L, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola.

Secagem toque: 1 hora

Entre demãos: 4 h

Final: 24 h

Demãos: Recomendamos duas a três demãos.



Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para

superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).