






**PREN**

O Impermeabilizante New Tintas Pren cobre a estrutura com uma membrana impermeável, elástica e de grande durabilidade.

-  **ONDE APLICAR** | Lajes de cobertura, terraços, calhas de concreto e áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) e outras áreas sujeitas a chuvas e umidade. isolamento térmico em curvas de tubulações, etc.
-  **DILUIÇÃO** | Na 1ª camada deve ser diluído no máximo em 10% com água potável.
-  **RENDIMENTO POR DEMÃO** | Aproximadamente 750 g por m<sup>2</sup>.
-  **SECAGEM** | 04 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas.
-  **EMBALAGENS** | Lata de 18 kg.



**Descrição:**

PREN é indicado para impermeabilizar fundações, alicerces, banheiros e lajes. Alta flexibilidade, alta concentração de asfalto, que permitem a flexibilidade do produto para a modelagem no local formando um revestimento elástico, impermeável e resistente a intempéries. Apresentando um lençol monolítico sem emendas de boa flexibilidade e durabilidade, resistente as dilatações provocadas pelas alterações climáticas.

**Propriedades físico-químicas:**

Cor: Preto  
 Peso Específico: 0,95– 1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Informações Técnicas Composição:**

Emulsão asfáltica e aditivos.  
 Prazo de Validade: 24 meses  
 Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

**Informações de aplicação:**

A superfície aplicada deve estar limpa, sem falhas ou materiais desagregados obedecendo o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.  
 Aplique a primeira de mão de PREN na diluição máxima de 10% com água potável.  
 Use um rolo de lã, pincel, trincha ou brocha para aplicar o produto.  
 Após secar, aplique sem diluir até o consumo recomendado.  
 Respeito o tempo de secagem entre as demãos.  
 Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m<sup>2</sup>), adicionar a tela estruturante aumentando assim a resistência a tração do filme.

Após a segunda demão, se necessário, coloque a tela estruturante ou similar, com pelo menos 10 cm de sobreposição nas emendas, para reforçar a impermeabilização.

Aplique as outras demãos até o consumo recomendado, recobrando completamente a tela.  
 Recomendamos de 5 a 10 demãos dependendo da superfície a ser impermeabilizada.

Secagem: de 4 a 6 horas em áreas abertas e até 24 horas em áreas fechadas, dependendo das condições climáticas.

A cura total leva até 7 dias.  
 Consumo aproximado de 750g. por m<sup>2</sup>, de acordo com a necessidade da área a ser impermeabilizada. O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.  
 Não aplicar em dias chuvosos.

Armazenar o produto em lugar coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem sempre fechada e embalagem vazia não devem ser reutilizadas.

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para aplicação do produto.  
 Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com olhos e pele lavar com água abundante durante 15 minutos e procure um médico.  
 Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.  
 Ingestão: não provocar vômito, procure um médico.  
 Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.