

## PADRONI - RENDMAXX

**Embalagens:** Balde 3,6 L e 18 L

É uma tinta concentrada permitindo uma alta diluição, superior as tintas convencionais, proporcionando rendimento muito maior, baixo odor, ótima cobertura, ótima aderência.

ACABAMENTO  
**SEMI  
BRILHO**

RENDIMENTO  
**ATÉ  
50 m<sup>2</sup>**  
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

AO TOQUE  
**1h**  
ENTRE DE MÃOS  
**4h**

SECAGEM FINAL  
**ATÉ  
24h**

DILUIÇÃO  
**50%**  
ÁGUA POTÁVEL

**Onde aplicar:** Produto desenvolvido tanto para ambientes internos como externos.

**Descrição:** PADRONI – RENDMAXX é uma tinta concentrada permitindo uma alta diluição, superior as tintas convencionais, proporcionando rendimento muito maior, baixo odor, ótima cobertura, ótima aderência. Produto desenvolvido tanto para ambientes internos como externos.

### Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco fosco.

Peso Específico: 1,35 – 1,40 g/cm<sup>3</sup>

### Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão acrílico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

### Informações de aplicação:

Diluição pode chegar até 50% com água potável, dependendo da necessidade.

**Rendimento:** até 34 m<sup>2</sup> / 3,6 L, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície, método de aplicação e diluição utilizada.

**Aplicação:** Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias ou pistola.

**Secagem toque:** 1 horas

**Entre demãos:** 4 h

**Final:** 24 h

**Demãos:** Recomendamos duas a três demãos.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.



### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

### Veja como tratar cada caso:

#### Superfícies reboco novo:

Aguarde no mínimo 30 dias, depois lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico Premium da New Tintas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes New Tintas.

#### Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

#### Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

#### Outras Informações:

**Prazo de validade:** Conforme data informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até 6 meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.