Boletim Técnico

Massa New Flex

DESCRIÇÃO:

MASSA NEW FLEX é indicado e preparado para reparar e tapar rachaduras, buracos e fendas em alvenaria, reboco, gesso e madeira deixados por pregos e parafusos. Aplicação pode ser em ambientes externo ou interno para qualquer tipo de acabamento: base água ou base solvente. Não racha e não retrai, possui uma secagem muito rápida. Uma vez seco pode ser pintado, lixado e até mesmo furado.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Branca Fosco.

Peso Específico: 0,90 – 1,00 g/cm^3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO:

Ácido clorídrico em solução e aditivos.

Prazo de Validade: 12 meses

Informações Toxicológicas: Alta Toxicidade

Informações de aplicação:

Pronto para uso.

Aplicar com espátula ou desempanadeira, pressionando levemente contra o orifício e evitando deixar espaços vazios.

Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar.

Deverá ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

Aplicar entre temperatura de 10 a 40°C e umidade relativa de 40 a 80%.

Ambientes fora destes requisitos poderão apresentar problemas como secagem, aderência, manchas entre outros problemas.

Após um período de chuva aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicação.

Secagem total: 6 horas a 25°C a 60% de umidade relativa..

New Tintas - Indústria e Comércio Ltda.
Estrada Geral Ano Bom, 1800 - Colinas/RS - **atendimento@newtintas.ind.br** - **www.newtintas.ind.br**

SAC
51 3760.1355
Atendimento ao Consumidor